



Type:	MAN TGS 26.520	Einbaupumpe:	Rosenbauer NH 55
Baujahr:	2025	Lieferleistung:	5000 l/min
Motor:	12,4 l, 6-Zylinder 382 kW (520 PS)	Wasserwerfer:	RM 35 4.000 l/min
Antrieb:	Hinterrad mit Vorderachse Hydrodrive / Automatisiert	Wassertank:	9.500 l
Gesamtmasse:	26.000 kg	Schaumtank:	500 l
Länge:	8,80 m	Pumpeneingänge:	3 A, 2 B
Breite:	2,50 m	Pumpenabgänge:	6 B, 1 C, Werfer
Höhe:	3,55 m	Schaumsystem:	Variomatic 48 l/min CAFS 1600
		Ausrüstung:	Pulverlöscher 50kg Waldbrandausrüstung Düsenschläuche Atemschutz Wasserführende Armaturen 10 Fognails

Der fahrende Löschteich

Hauptsächlich dient das Fahrzeug als Löschwasserspeicher. Nicht nur bei Großbränden, sondern auch dort wo Löschwasser Mangelware ist (Autobahn) ist das GTLF unverzichtbar. Ein ferngesteuerter Wasserwerfer am Dach erreicht beeindruckende 90m Wurfweite. Mit dem Druckluftschaumsystem (CAFS) können die Löscharbeiten in vielen Bereichen enorm unterstützt werden. Ebenfalls eingebaut ist eine Straßenwaschanlage, die bei Unwettern eine große Hilfe ist.